

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr 2087

| | |
|---|---|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip: | 2087 (TUB DIN BETON SIMPLU, talpă, cep si buză) |
| 2. Utilizarea preconizată: | Transportul apelor uzate, apelor meteorice si apelor de șiroire prin scurgere cu nivel liber sau ocazional sub presiune redusă, în rețelele de canalizare în general îngropate |
| 3. Fabricant: | S.C. BOMA PREFABRICATE S.R.L. Adresă: Platforma Industrială Florea Grup, Sat Strejnicu, Com. Tîrgșorul Vechi, DN1 A KM62+200, Jud. Prahova, tel: +40 244 704 342 e-mail: office@boma.ro |
| 4. Reprezentant autorizat: | Nu este cazul |
| 5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: | Sistemul 4 |
| 6. Standard Armonizat: | SR EN 1916:2003; SR EN 1916:2003/AC:2008 |
| 7. Performanța declarată: | |

| Caracteristici esențiale: | Performanța declarată | Standard de referință |
|--|--|--|
| Rezistența la compresiune a betonului determinată pe cuburi de 150 mm la vârsta de 28 de zile: | ≥ 40 N/mm ² | SR EN 12390-3:2019 |
| Dimensiuni [mm]: Diametru interior / Înălțime / Grosime perete: | 600 / 1000 / 55 | SR EN 1916:2003; SR EN 1916:2003/AC:2008 |
| Toleranțe dimensionale referitoare la îmbinări: | ± 10 mm | |
| Aspectul suprafeței: | fără neregularități care să împiedice realizarea unei îmbinări etanșe durabile; fără microfisuri cu deschidere peste 0,15 mm | |
| Rezistența la rupere: | clasa de rezistentă 50 kN | |
| Etanșeitatea la apă: | fără pierderi la asamblare sau prin tub pentru o presiune internă de 50 kPa (0,5 bar) | |
| Durabilitate: | Raport a/c: maxim 0.45 Absorbție de apă: maxim 6 % din masă Conținut maxim de cloruri în beton simplu: 1% | |
| Durabilitatea îmbinărilor: | demonstrată conform cu metoda 1 | |

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

MATEESCU BOGDAN, Responsabil controlul producției în fabrică:

Locul emiterii: Strejnicu, Jud. Prahova.

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 12.06.2020.

