

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 2092

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	2092 (CANAL DE EVACUARE TIP I - RIGOLĂ CAROSABILĂ , gri, nut și feder)
2. Utilizarea preconizată:	Pentru colectarea și transportul apelor de suprafață din zonele supuse traficului pietonal și/sau vehiculelor.
3. Fabricant:	S.C. BOMA PREFABRICATE S.R.L. Adresă: Platforma Industrială Florea Grup, Sat Strejnicu, Com. Tîrșorul Vechi, DN1 A KM62+200, Jud. Prahova, tel: +40 244 704 342 e-mail: office@boma.ro
4. Reprezentant autorizat:	Nu este cazul
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:	Sistemul 3
6. Standard Armonizat:	SR EN 1433:2003; SR EN 1433:2003/A1:2006
7. Performanța declarată:	

Caracteristici esențiale:	Performanța declarată	Standard de referință
Rezistența la compresiune a betonului:	45 N/mm ² determinată pe cuburi de 150 mm	SR EN 12390-3:2019
Etanșeitătea la apă:	Să nu apară exfiltrații de apă la îmbinare sau prin corpul canalului timp de 30 de minute	SR EN 1433:2003/A1:2006
Capacitatea de rezistență la încercare	Sarcina de încărcare 400 kN clasa D400	
Grad de rezistență la condițiile climatice:	Grad 2 Marcaj W: Absorbție de apă ≤ 6,5 ca medie, niciun rezultat individual ≥ 7,0	
Reacția la foc:	Clasa A1 după reacția la foc fără încercare	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

MATEESCU BOGDAN, Responsabil controlul producției în fabrică:

Locul emiterii: Strejnicu, Jud. Prahova.

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 12.06.2020.

